



Ampag Boxer II-S

FLEJADORA AUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La flejadora automática Ampag Boxer II-S tiene un cabezal de flejado más pequeño y por lo tanto es muy adecuada par el flejado de pequeños productos o productos con superficies irregulares, como tubos de PVC.

Ventajas

- Para fleje PP: 5, 9, 12 mm
- Hasta 55 flejadas por minuto
- Función de relanzado automático en el caso de fallo en el ciclo
- Fácil operación con pedal
- Sistema de expulsión automático en caso de flejado en vacío (función lazo)
- Enhebrado fácil y sencillo
- Alta fiabilidad y estabilidad, bajo mantenimiento
- Rápida puesta en marcha (calentamiento) (25 seg)
- Contador
- Ajuste de altura de trabajo



Opciones

- Sensor ciclo en mesa / fotocélula



Especificaciones Técnicas	
Capacidad	Hasta 55 flejadas/minuto
Medida paquete mínimo	40 mm x 30 mm (W x H)
	diámetro Ø 50 mm
Medida de arco	650 x 450 mm
Tipo de fleje	PP 5, 9 y 12 mm
Bobina de fleje	Diámetro interior: 200 mm
	Diám externo: 420 mm / Ancho: 190
Tensión de flejado	50 – 450 N
Sellado	Termosoldadura
Ruido	78 - 85 dB(A)
Tiempo de calentamiento	aprox. 25 seg.
Suministro eléctrico	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,74kVa
Peso máquina	aprox. 160 kg
Color	RAL 5003