



CT 103 SD

PRECINTADORA DE CAJAS

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

El precintado es la aplicación de un precinto adhesivo sobre, por ejemplo, una caja u otra superficie. En la industria del embalaje, el precinto se utiliza para cerrar algo, en la mayoría de los casos una caja o un paquete. Además, el precinto se utiliza para agrupar productos, para marcar, para comunicar un mensaje o para prevenir el robo.

El fin último del precintado es el almacenaje y/o el envío de sus productos sin daños, así que estos lleguen en perfecto estado a sus clientes. El precinto de embalado se puede aplicar manualmente, con una precintadora de mesa o con una cerradora de cajas.

### Máquina con entrada manual

La CT 103 SD es una precintadora semiautomática indicada para precinto de PP o PVC desde 50 a 75 mm.

Después del llenado de la caja, el operario baja las solapas, cierra la caja y alimenta la caja manualmente dentro de la máquina. La parte inferior y superior de la caja se cierra automáticamente con precinto.

La máquina se ajusta fácilmente de forma manual a la anchura y altura requerido. Las cajas se transportan por cintas motorizadas laterales, así que las cajas están perfectamente alineadas y se garantiza un buen cierre.

Con la CT 103 SD es posible cerrar cientos de paquetes por día de forma profesional, con la misma presentación.



### Opciones:

- Transporte inferior y superior
- Diferentes dimensiones de cajas
- Versión acero inoxidable
- Impresión directa / codificación / etiquetado
- Transportadores extra / rodillos

[< Clicka aquí para ver un video de la CT 103 SD >](#)

Especificaciones Técnicas	
Dimensiones máquina (HxWxD)	1,350 x 1,713 x 854 mm
Sellado	Inferior y superior
Consumibles	Precinto PP / PVC
Precinto - diámetro exterior	350 mm (max)
Precinto - diámetro del cono	76 mm
Precinto - ancho	50 - 75 mm
Medidas de caja - largo	min 120 mm - max ∞
Medidas de caja - ancho	110 mm - 500 mm
Medidas de caja - altura	120 mm - 500 mm
Capacidad	800 paquetes / hora
Arrastre	Lateral - 23 metros / hora
Protección	IP 54
Potencia	220 V / 50 Hz / 1 phase
Peso	160 Kg



Cyklop Strapesa SAU  
Ca l'Arabia 8  
08520 Corró d'Avall  
Les Franqueses del Vallès  
BARCELONA

+34 937360150  
[www.cyklop.es](http://www.cyklop.es)  
[comercial@cyklop.es](mailto:comercial@cyklop.es)