



# Lapomatic

DISPENSADOR DE CINTA DE PAPEL

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

La cinta de papel es la solución más ecológica para el cerrado de cajas. La caja de embalaje se puede reciclar en su totalidad después del uso, incluida la cinta adhesiva. Debido a la adherencia directa y fuerte, la cinta adhesiva de papel también es adecuada para el embalaje pesado. Otra gran ventaja de la cinta de papel es que no se puede quitar sin dañar la caja, lo que tienen un efecto preventivo contra el robo.

La cinta de papel se puede dividir en dos tipos: autoadhesiva y engomada. La cinta engomada sólo se pega después que la capa adhesiva se active con agua. Por lo tanto, siempre se requiere un dispensador para su aplicación.

## Dispensador

El dispensador de cinta de papel Lapomatic es un dispensador electrónico para cinta de papel engomado, con un panel de control táctil resistente al agua. Adecuado para cerrar grandes cantidades de cajas con cinta de papel.

El Lapomatic tiene un sistema de control electrónico para cortar la cinta de papel. Esto significa que corta la longitud predeterminada cada vez, incluso cuando la función de repetición está activada. El Lapomatic es fiable, silencioso, de fácil uso y robusto. Todas las piezas sensibles a la corrosión son pulidas o galvanizadas, lo que garantiza una larga vida útil y un bajo mantenimiento.



## Opciones

- Diámetro exterior de la bobina hasta 300 mm.
- Funcionamiento con pedal
- Funcionamiento a batería: Lapo-Battery
- Cinta 200 mm. ancho: Lapo-200
- Incorporación impresora CM100: LCM 100
- Detector de dimensiones: LAPOMAGIC

**< Cliques para ver un video de LAPOMATIC >**

Especificaciones Técnicas	
Capacidad	55 m/minuto
Dimensiones (HxWxD)	250 x 290 x 450 mm.
Consumible	Cualquier tipo de papel engomado*
	* Incluido el papel reforzado
Ancho del rollo	20 - 100 mm.
Longitud preseleccionada	100 - 1150 mm.
Diámetro exterior del rollo	200 mm*
	* 300 mm. como opcional
Capacidad depósito agua	1300 cc
Temperatura del agua	Ajustable (50° - 75° - 100°)
Alimentación eléctrica	230 V / 50 Hz / monofásica
	Se desconecta tras 30 min sin uso
Peso	12 Kg.
Ruido	Inferior a 70 dB

