



M-Pac V

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La M-Pac V es el modelo más moderno de flejadora semiautomática de Cyklop. La M-Pac V se utiliza para el flejado de multitud de diferentes paquetes con fleje PP. Con la nueva M-Pac V puede elegir entre tensión de motor (recomendada para paquetes ligeros / productos que se dañan con facilidad) y tensión de palanca (para paquetes que requieren de tensión alta). El tiempo y la temperatura de sellado son fácilmente ajustables, lo que permite que la máquina sea utilizable en multitud de diferentes aplicaciones. La estructura es ajustable en altura y dispone de unas ruedas robustas para poder moverla sin problemas. Adicionalmente, la M-Pac V es una máquina flejadora silenciosa (57 dB), incluso posible de uso en ambientes como una oficina.

Fácil Mantenimiento

Se ha mejorado el acceso al cabezal, por lo tanto hace posible mantener un fácil mantenimiento (diario). Las partes eléctricas de la máquina se alojan en un compartimiento diferenciado del cabezal, lo que ayuda a ese repaso del cabezal diario. La M-Pac V incorpora motor DC de accionamiento directo, por lo que reduce las partes móviles, por tanto menor mantenimiento y menores costes. La mesa tiene bisagras que son fáciles de quitar si es necesario.

Esta máquina de flejado compacta, asequible y de alta resistencia ofrece fiabilidad y es de fácil uso.

Poco mantenimiento y costes de utilización bajos



[< Clicka aquí para ver video de M-Pac V >](#)



Especificaciones Técnicas

Consumible	Fleje PP: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimensiones (WxHxD)	780 x (775-925) x 543 mm
Medida Paquete (WxH)	Min. 100 x 30 mm
Peso paquete	Max. 40 Kg
Bobina de fleje	Diámetro interno 200 mm
	Diámetro externo 420 mm
	Ancho 200 mm
Tensión de flejado	Hasta 450N
	Torque o tensión de motor
Sellado	Termosoldadura
Tiempo de calentamiento	45 segundos
Peso	56 kg
Ruido	Max. 57,2 dB
Suministro/potencia	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW